














Profils standards pour joints de piston MANOY®

Profil	Type de mouvement		Sens de pression		Limites d'utilisation ¹				Montage	
	Linéaire	Rotatif	Simple effet	Double effet	Pression [Mpa]	Température [°C]	Vitesse linéaire [m/s]	Plage Ø intérieur [mm]	En gorges ouvertes seulement	En gorges fermées à partir de Ø [mm]
Joint MANOY®  112	●	-	●	●	120	-54 +260	15	8 jusqu'à 3000	○	15
Joint MANOY®  113	●	-	●	●	30	-54 +260	15	8 jusqu'à 3000	○	15
Joint MANOY®  114	●	-	●	-	120	-54 +260	15	8 jusqu'à 3000	○	20
Joint MANOY®  300	●	-	●	●	30	-54 +260	5	6 jusqu'à 3000	○	15
Joint MANOY®  314	●	-	●	-	30	-54 +260	5	6 jusqu'à 3000	○	25
Joint MANOY®  322	●	-	○	●	30	-54 +260	5	6 jusqu'à 3000	○	15
Joint MANOY®  350	●	○	●	●	80	-54 +260	15	8 jusqu'à 3000	○	20
Joint MANOY®  354	●	○	●	-	80	-54 +260	15	8 jusqu'à 3000	○	20

Profils standards pour joints de piston MANOY®

Profil	Type de mouvement		Sens de pression		Limites d'utilisation ¹				Montage	
	Linéaire	Rotatif	Simple effet	Double effet	Pression [Mpa]	Température [°C]	Vitesse linéaire [m/s]	Plage Ø intérieur [mm]	En gorges ouvertes seulement	En gorges fermées à partir de Ø [mm]
Joint MANOY®  550	●	○	●	●	30	-54 +260	5	8 jusqu'à 200	○	20
Joint à lèvres MANOY®  651	●	○	●	-	45	-200 +260	5	7 jusqu'à 700	●	-
Joint à lèvres MANOY®  671	●	○	●	-	30	-54 +260	5	7 jusqu'à 3000	●	-
Joint à lèvres MANOY®  691	●	○	●	-	40	-200 +260	5	7 jusqu'à 700	●	-
Système d'étanchéité MANOY® HP  871	●	-	●	-	800	-200 +200	1	10 jusqu'à 300	●	-

¹ Dépend de la matière et du profil ● Adapté ○ Sous condition - Inadapté